Cakera mop pelelas, pengikatan pelbagai

SMT 996 *SPECIAL*



Spesifikasi

Jenis serat	Korundum seramik dengan pengikatan pelbagai
Plat	Gentian kaca
Reka bentuk	melengkung 6°, lurus
Keagrasifan	■■■■■■■
Jangka hayat	■■■■■■□

Produktnutzen

Prestasi lelasan yang agrasif dengan usaha yang sedikit - Keteguhan sudut yang tinggi - Lelasan sejuk dengan pengikatan pelbagai - Prestasi penyingkiran terbaik dengan pelelas sudut berprestasi tinggi dan tekanan sentuhan yang meningkat

Anwendung

Keluli tahan karat ●

Pilihan layan diri

- Industri pemprosesan keluli tahan karat
- Pembinaan kekisi
- Pembinaan loji

Bahagian serat:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x Penggerudian dalam mm	Bentuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	322849
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	322850
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	322851
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	322852

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x Penggerudian dalam mm	Bentuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	322853
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	322854

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de