Penggulung kemasan
SM 611 S



Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik
Jenis serat	Korundum

Anwendung

Cat/lakuer/pakal	●
Kayu	●
Plastik	●
Logam universal	●

Produktnutzen

Corak lelasan yang seragam - Produk khas untuk pemprosesan halus permukaan

Bahagian serat:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 U/min	3	60868
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 U/min	3	60899
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 U/min	3	60943
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 U/min	3	61045
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 U/min	1	83167
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 U/min	1	7325
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 U/min	1	7326
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 U/min	1	93076
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 U/min	1	93021
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 U/min	1	104999

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de