Mop pelelas

SM 611



Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik
Jenis serat	Korundum

Anwendung

Cat/lakuer/pakal	●
Kayu	●
Plastik	●
Logam universal	●

Produktnutzen

Corak lelasan yang seragam dengan serat lelasan yang tidak digunakan, segar berterusan - Boleh digunakan secara universal pada semua bahan - Disesuaikan secara optimum kepada kontur bahan kerja

Bahagian serat:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 U/min	5	12000
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 U/min	5	12002
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 U/min	5	12003
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 U/min	5	12005
100 x 30 x 21	180	50 m/s	9500 U/min	5	12007
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 U/min	3	12060
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 U/min	3	12062
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 U/min	3	12063

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 U/min	3	12065
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 U/min	5	12075
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 U/min	5	12077
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 U/min	5	12078
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 U/min	5	12079
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 U/min	5	12080
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 U/min	5	12081
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 U/min	5	12084
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 U/min	5	12090
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 U/min	5	12092
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 U/min	5	12093
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 U/min	5	12095
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 U/min	5	12097
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 U/min	3	12105
165 x 50 x 43,1	50	50 m/s	5800 U/min	3	12106
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 U/min	3	12107
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 U/min	3	12108
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 U/min	3	12109
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 U/min	3	12110
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 U/min	3	12111
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 U/min	3	12112
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 U/min	3	12114
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 U/min	3	12116
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 U/min	5	12140
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 U/min	3	12165
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 U/min	3	12167
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 U/min	3	12168
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 U/min	3	12170
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 U/min	2	12197
250 x 25 x 68,2	80	50 m/s	3800 U/min	2	12198
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 U/min	2	12200
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 U/min	2	12212
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 U/min	2	12213
250 x 30 x 68,2	240	50 m/s	3800 U/min	2	12219
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 U/min	1	12225
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 U/min	1	12227

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 U/min	1	12228
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 U/min	1	12230
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 U/min	1	12232
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 U/min	1	12233
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 U/min	1	12234
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 U/min	1	12236
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 U/min	1	12285
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 U/min	1	12288
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 U/min	1	12290
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 U/min	1	12292
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 U/min	1	12294
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 U/min	1	12296

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de