Cakera pemotongan berlian

DT 300 UT EXTRA





Spesifikasi

Reka bentuk	disinter
Pensegmenan	Turbo ditutup
Keagrasifan	■■■■□□□
Jangka hayat	■■■□□□□

Anwendung

Bahan pembinaan	●
Konkrit, universal	●
Jubin bumbung	●

Produktnutzen

Boleh digunakan secara universal, prestasi pemotongan yang baik, nisbah harga-prestasi yang baik - Gear turbo untuk sudut yang bersih dan bebas pemecahan - Sempurna untuk penutup bumbung

Pilihan layan diri

- Kontraktor
- Tukang bumbung
- Pembinaan bangunan

Diameter x Penggerudian dalam mm	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Segmen dalam mm: Reka bentuk sudut/Lebar/Tinggi	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 U/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354
180 x 22,23	80 m/s	8500 U/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355
230 x 22,23	80 m/s	6600 U/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de