
Cakera pemotongan berlian

DT 900 B *SPECIAL*



Spesifikasi

Reka bentuk	dikimpal laser
Pensegmenan	Turbo
Keagrasifan	■■■■■■
Jangka hayat	■■■■■■

Anwendung

Konkrit lama, diperkuat	●
Konkrit, universal	●
Bahan pembinaan	●
Bata pasir berkapur	◑

Produktnutzen

Berlian disalut titanium untuk prestasi pemotongan kelas pertama - Kelajuan pemotongan yang tinggi juga dengan konkrit bertetulang - Jangka hayat yang sangat tinggi - Direka untuk pemprosesan profesional konkrit

Pilihan layan diri

- Pembinaan kebun dan landskap
- Pembinaan bangunan

Diameter x Penggerudian dalam mm	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Segmen dalam mm Bilangan/Panjang/ Lebar/Tinggi	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
300 x 20	100 m/s	6400 U/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078
300 x 25,4	100 m/s	6400 U/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079
350 x 20	100 m/s	5500 U/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081
400 x 20	100 m/s	4800 U/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489
400 x 25,4	100 m/s	4800 U/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de