Cakera pemotongan berlian

DT 902 A *SPECIAL*





Spesifikasi

Reka bentuk	dikimpal laser
Pensegmenan	dikunci jauh
Keagrasifan	■■■■■■■
Jangka hayat	■■■■■■□

Anwendung

Asfalt	●
Batu pasir	●
Konkrit baharu	●
Lapis lepa	●

Produktnutzen

Kelajuan pemotongan yang sangat tinggi - Segmen tinggi 12 mm - Segmen perlindungan untuk perlindungan teras

Pilihan layan diri

- Pembinaan jalan raya
- Kejuruteraan awam

Diameter x Penggerudian dalam mm	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Peng-unci	Segmen dalam mm Bilangan/Panjang/ Lebar/Tinggi	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
300 x 25,4	100 m/s	6400 U/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094
400 x 25,4	100 m/s	4800 U/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239
450 x 25,4	100 m/s	4300 U/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130
500 x 25,4	100 m/s	3900 U/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de