Bit gerudi R ½" ulir luaran

DK 612 B *SUPRA*





Spesifikasi

Reka bentuk	dikimpal laser
Pensegmenan	standard
Keagrasifan	■■■■■■□
Jangka hayat	■■■■■■□

Anwendung

Konkrit, universal	●

Pilihan layan diri

- Pembinaan bangunan
- Pemanasan
- Kebersihan
- Kilang konkrit

Produktnutzen

Bit gerudi untuk penggunaan universal - Kelajuan pemotongan dan jangka hayat yang tinggi - Segmen bumbung untuk pemotongan yang pantas - Boleh digunakan pada mesin penggerudian elektrik - Segmen penukaran lihat DE 600 B

Diameter dalam mm	Tangkai	Panjang penggunaan dalam mm	Segmen dalam mm Bilangan/Panjang/ Lebar/Tinggi	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
51	Ulir 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720
56	Ulir 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721
61	Ulir 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722
71	Ulir 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724
81	Ulir 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755
91	Ulir 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756
101	Ulir 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757
111	Ulir 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter dalam mm	Tangkai	Panjang penggunaan dalam mm	Segmen dalam mm Bilangan/Panjang/ Lebar/Tinggi	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
121	Ulir 1/2“	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759
131	Ulir 1/2“	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761
141	Ulir 1/2“	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762
151	Ulir 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763
161	Ulir 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764
171	Ulir 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765
180	Ulir 1/2“	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766
201	Ulir 1/2“	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de