

Cakera pemotongan **A 346 EXTRA**



Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik, diperkuat dengan bahan fiber
Jenis serat	Korundum
Kekerasan	■■■■■□□□
Keagrasifan	■■■■■□□□
Jangka hayat	■■■■■□□

Produktnutzen

Bebas daripada besi, sulfur dan klorin - Boleh digunakan secara universal pada keluli dan keluli tahan karat (INOX) - Cakera pemotongan daripada korundum yang dibakar, dikiubkan, mengasah diri sendiri - Pembentukan serpihan yang rendah, jangka hayat yang tinggi - Sesuai terutamanya untuk pemotongan bahan nipis seperti profil dan paip - Dibungkus dengan 8 cakera dalam kotak tettingkap penyingkiran mudah

Anwendung

Keluli tahan karat	●
Keluli	●
Aluminium	○

Pilihan layan diri

- Pembinaan loji
- Pembinaan radas dan tangki
- Pembinaan logam
- Kedai tukang kunci
- Industri pemprosesan keluli tahan karat
- Pembinaan kekisi

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungk- usan/keping.	Nombor item
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	40	347566
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	40	362583

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

