Cakera pemotongan

A 924 R *SPECIAL*



Spesifikasi

Kekerasan	■■■■■□□
Keagrasifan	■■■■■■□
Jangka hayat	■■■■■■■

Produktnutzen

Ikatan dioptimum untuk digunakan pada keluli, juga dapat digunakan pada keluli tahan karat - Untuk kegunaan pada mesin bebas tagan berkuasakan gas dengan kelajuan potongan 100m/s - Potongan bebas tangan paip, rod, profil dan bahan pepejal

Anwendung

Keluli	●
Keluli tahan karat	◑

Pilihan layan diri

- Kontraktor
- Tukang bumbung
- Kilang konkrit
- Pembinaan bangunan
- Pembinaan bangunan dan kejuruteraan awam

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungk-usan/keping.	Nombor item
305 x 4 x 20	▬	100 m/s	6400 U/min	10	354419
305 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	6400 U/min	10	354418
305 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	6400 U/min	10	354417
356 x 4 x 20	▬	100 m/s	5500 U/min	10	354416
356 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	5500 U/min	10	354415
356 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	5500 U/min	10	354414

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de