

Cakera pemotongan

A 980 TZ SPECIAL



Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik, diperkuat dengan bahan fiber
Jenis serat	Korundum
Kekerasan	■■■■■■■□
Keagrasifan	■■■■■■■□
Jangka hayat	■■■■■■■□

Produktnutzen

Bebas daripada besi, sulfur dan klorin - Masa pemotongan yang sangat pendek - Terutamanya pemotongan yang tepat dan bersih dengan ketebalan yang rendah - Beban haba yang rendah - Pembentukan serpihan terendah, dengan usaha yang kurang untuk pemprosesan semula - Dibungkus dengan 10 cakera dalam kotak tetingkap penyingkiran mudah

Anwendung

Keluli tahan karat	●
Keluli	●
Logam bukan ferus	●

Pilihan layan diri

- Pembinaan loji
- Pembinaan radas dan tangki
- Pembinaan logam
- Kedai tukang kunci
- Industri pemprosesan keluli tahan karat
- Pembinaan kekisi

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungk- usan/keping.	Nombor item
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	50	362548
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	50	362549

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

