

Cakera pemotongan **EDGE SPECIAL**



Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik, diperkuat dengan bahan fiber
Jenis serat	Korundum
Kekerasan	■ ■ ■ ■ ■ ■
Keagrasifan	■ ■ ■ ■ ■ □
Jangka hayat	■ ■ ■ ■ ■ ■

Produktnutzen

Cakera pemotongan berprestasi tinggi dengan serat lelasan yang mengasah diri sendiri - Prestasi pemotongan tinggi digabungkan dengan jangka hayat yang panjang - Pelbagai penggunaan - Dibungkus dengan 10 cakera dalam kotak tetingkap penyingkiran mudah

Anwendung

Keluli tahan karat	●
Keluli	●
Aluminium	●

Pilihan layan diri

- Pembinaan loji
- Pembinaan radas dan tangki
- Pembinaan logam
- Kedai tukang kunci
- Industri pemprosesan keluli tahan karat
- Pembinaan kekisi
- Industri minyak dan gas
- Pembinaan saluran paip

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungkusan/keping.	Nombor item
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 U/min	50	362578
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 U/min	50	362579