

# Cakera pemotongan seramik

## K 960 TX SPECIAL



### Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik, diperkuat dengan bahan fiber
Jenis serat	Korundum seramik
Kekerasan	■■■■■■■■■
Keagrasifan	■■■■■■■■■
Jangka hayat	■■■■■■■■■

### Produktnutzen

Cakera pemotongan yang nipis dengan serat seramik untuk keagrasifan dan jangka hayat yang maksimum - Bebas daripada besi, sulfur dan klorin - Prestasi yang hebat dalam penggunaan harian - Prestasi tertinggi dengan usaha yang rendah - Dibungkus dengan 10 cakera dalam kotak tettingkap penyingkiran mudah

### Anwendung

Keluli	●
Keluli tahan karat	●
Keluli beraloi tinggi	●
Keluli karbon	●
Titanium	●

### Pilihan layan diri

- ▶ Pembinaan loji
- ▶ Pembinaan radas dan tangki
- ▶ Pembinaan logam
- ▶ Kedai tukang kunci
- ▶ Industri pemprosesan keluli tahan karat
- ▶ Pembinaan kekisi

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungkusan/keping.	Nombor item
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	50	362590
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	50	362589

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**  
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

