

# Cakera pemotongan **Z 960 TX SPECIAL**



## Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik, diperkuat dengan bahan fiber
Jenis serat	Korundum zirkonium
Kekerasan	■ ■ ■ ■ ■ ■
Keagrasifan	■ ■ ■ ■ ■ ■
Jangka hayat	■ ■ ■ ■ ■ ■

## Produktnutzen

Bebas daripada besi, sulfur dan klorin - Sempurna untuk bahan yang keras kenyal seperti titanium dan keluli beraloi tinggi - Korundum zirkonium untuk pengasahan semula yang berterusan dalam penggunaan - Beban haba yang rendah - Pembentukan serpihan yang rendah - Dibungkus dengan 10 cakera dalam kotak tetingkap penyingiran mudah

## Anwendung

Keluli tahan karat	●
Aloi	●
Keluli karbon	●
Titanium	●

## Pilihan layan diri

- Industri pemprosesan keluli tahan karat
- Pembinaan kekisi

Diameter x Lebar x Penggerudian dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Unit pembungkusan/keping.	Nombor item
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 U/min	50	362588
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 U/min	50	362587